



Тормозной клапан ввертного типа

НАИМЕНОВАНИЕ

CBGB


Тормозной клапан ввертного типа, серия 3, пропускная способность 240 л/мин, посадочное гнездо Т-17А

Описание на сайте производителя:

[sunhy.com/CBGB](http://sunhy.com/CBGB)


ПРИНЦИП РАБОТЫ

Тормозной клапан обеспечивает плавность движения гидроцилиндра (вращение гидромотора) при действии нагрузок, направление которых совпадает с направлением движения гидроцилиндра (вращения гидромотора).




ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

Тормозной клапан (3 порта) регулируемый



Тормозной клапан (3 порта) с заводской настройкой



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пилотное соотношение	1.5:1
Максимальная рекомендованная нагрузка при максимальной настройке	215 бар
Максимальная настройка	280 бар
Заводская регулировка давления производится при	30 см³/мин
Максимальная перетечка внутри клапана	0.3 см³/мин
Регулировка давления (увеличение против часовой стрелки), полная регулировка	3.75 оборота
Закрытие клапана происходит при достижении давления	> 85% от давления настройки
Размер контргайки под ключ	15 мм
Момент затяжки контргайки	9-10 Нм
Коды уплотнений	Резина: 990-017-007
Коды уплотнений	Полиуретан: 990-017-002
Коды уплотнений	Витон: 990-017-006

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ

Пример: CBGBLHN

РЕГУЛИРОВКА (L)	ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ ПРУЖИНЫ (H)	УПЛОТНЕНИЯ (N)	МАТЕРИАЛ/ПОКРЫТИЕ
<b>L</b> Регулировка шестигранником	<b>H</b> 70-280 бар (210 бар по умолчанию), обратный клапан на 1,7 бар	<b>N</b> Резина	Стандартный материал/Покрытие
<b>C</b> Заводская настройка	<b>A</b> 70-280 бар (210 бар по умолчанию), обратный клапан на 0,3 бар	<b>V</b> Витон	<b>/AP</b> Нержавеющая сталь, пассивированная
	<b>B</b> 28-105 бар (70 бар по умолчанию), обратный клапан на 0,3 бар		<b>/LH</b> Низкоуглеродистая сталь, покрытие цинк-никель
	<b>I</b> 28-105 бар (70 бар по умолчанию), обратный клапан на 1,7 бар		

Смотрите сайт [www.sunhydraulics.com](http://www.sunhydraulics.com) для получения полных технических характеристик.